

Information om bildäck

I tabellen nedan hittar du tekniska data för bildäck med olika dimension.

80-Profil	Däckets		LI (Load index)	Max belastning Kg	Fälgbredd (i tum)		
	Bredd	Diameter			Min.	Rek.	Max
145 R 10	147	492	68	315	3,5	4	5
135 R 12	137	522	65	290	3,5	4	4,5
145 R 12	147	542	72	355	3,5	4	5
155 R 12	157	550	76	400	4	4,5	5
135 R 13	137	548	68	315	3,5	4	4,5
145 R 13	147	566	74	375	3,5	4	5
155 R 13	157	578	78	425	4	4,5	5,5
155R13RF			82	475			
165 R 13	167	596	82	475	4	4,5	5,5
165R13RF			86	530			
175 R 13	178	608	86	530	4,5	5	6
175R13RF			89	580			
185 R 13	188	624	88	560	4,5	5,5	6
145 R 14	147	590	76	400	3,5	4	5
155 R 14	157	604	80	450	4	4,5	5
165 R 14	167	622	84	500	4	4,5	5,5
175 R 14	178	634	88	560	4,5	5	6
185 R 14	188	650	90	600	4,5	5,5	6
185R14RF			94	670			
195R14	198	666	93	650	5	5,5	6,5
125 R 15	127	588	68	315	3	3,5	4
135 R 15	137	600	72	355	3,5	4	4,5
145 R 15	147	616	78	425	3,5	4	5
155 R 15	157	630	82	475	4	4,5	5
165 R 15	167	646	86	560	4	4,5	5,5
165 R 15RF			90	600			
175 R 15	178	660	89	585	4,5	5	6
175 R 15RF			93	650			
185 R 15	188	674	91	615	4,5	5,5	6
175R16	178	686	90	600	4,5	5	6
175R16RF			94	670			

70-Profil	Däckets		LI index)	Max belastning Kg	Fälgbredd		
	Bredd	Diameter			Min.	Rek.	Max
145/70R10	145	458	60	250	4	4	5
165/70R10	165	486	69	325	4,5	4,5	5,5
145/70R12	145	509	65	290	4	4	5
155/70R12	157	523	69	325	4	4,5	5,5
165/70R12	165	537	74	375	4,5	4,5	5,5
135/70R13	133	520	68	315	3,5	3,5	4,5
145/70R13	145	534	68	315	4	4	5
155/70R13	157	548	72	355	4	4,5	5,5
165/70R13	165	562	76	400	4,5	4,5	6
175/70R13	175	576	80	450	5	5	6
185/70R13	184	590	84	500	5	5	6,5

195/70R13	196	604	88	560	5,5	5,5	7
165/70R14	165	588	78	425	4,5	4,5	6
175/70R14	177	602	82	475	5	5	6
185/70R14	184	618	86	530	5	5	6,5
195/70R14	196	630	89	580	5,5	5,5	7
205/70R14	203	644	93	650	5,5	5,5	7,5
215/70R14	216	658	95	690	6	6	7,5
225/70R14	223	672	98	750	6	6,5	8
235/70R14	235	686	101	825	6,5	7	8,5
175/70R15	177	627	84	500	5	5	6
185/70R15	184	641	88	560	5,5	5	7,5
195/70R15	196	655	90	600	5,5	6	7
195/70R15RF			93	650			
205/70R15	203	669	95	690	5,5	6	7,5
215/70R15	216	683	95	690	6	6,5	7,5
225/70R15	223	697	98	750	6	6,5	8
235/70R15	235	711	101	825	6,5	7	8,5
225/70R16	226	726		825	6,5		8
235/70R16	238	740		900	6,5		8
245/70R16	248	750	106	950		7	
255/70R16	257	769		1030	7		8,5
265/70R16	272	778	112	1120		8	
275/70R16	279	792	114	1180		8	

65-Profil	Däckets		LI (index)	Max belastning Kg	Fälgbredd		
	Bredd	Diameter			Min.	Rek.	Max
145/65R12	150	493	67	307	4	4,5	5
175/65R12	177	533	78	425	5	4,5	6
145/65R13	145	518	68	315	4	4	5
155/65R13	157	532	73	365	4	4,5	5,5
165/65R13	165	544	76	400	4,5	4,5	6
175/65R13	177	558	80	450	5	5	6
185/65R13	184	576	80	450	5	5	6,5
195/65R13	196	584	87	545	5,5	5,5	7
145/65R14	145	544	69	325	4	4	5
155/65R14	157	558	74	375	4	4,5	5,5
165/65R14	165	570	78	425	4,5	4,5	6
175/65R14	177	584	82	475	5	5	6
185/65R14	184	596	85	515	5	5	6,5
195/65R14	196	610	89	580	5,5	5,5	7
205/65R14	203	622	91	615	5,5	5,5	7
225/65R14	223	648	98	750	6	6	8
155/65R15	157	583	75	387	4	5	5,5
175/65R15	177	609	82	630	5	5,5	6
185/65R15	184	621	87	545	5	5	6,5
195/65R15	196	635	90	600	5,5	6	7
195/65R15RF			95	690			
205/65R15	203	647	94	670	5,5	6	7,5
205/65R15RF			98	750			
215/65R15	216	661	96	710	6	6,5	7,5
215/65R15RF			100	800			
225/65R15	223	673	99	775	6	6,5	8
235/65R15	235	687	102	850	6,5	7	8,5

			LI	Max			
--	--	--	----	-----	--	--	--

60-Profil	Däckets		index)	belastning	Fälgbredd		
	Bredd	Diameter			Min.	Rek.	Max
165/60R12	165	503	70	335	4,5	4,5	6
165/60R13	165	528	72	355	4,5	4,5	6
175/60R13	182	540	76	400	5	5	6
185/60R13	184	552	80	450	5	5	6,5
195/60R13	196	564	83	487	5,5	6	7
205/60R13	208	576	85	515	5,5	5,5	7,5
215/60R13	216	588	88	560	6	6	7,5
225/60R13	223	600	92	630	6	6	8
235/60R13	235	612	92	630	6,5	6,5	8
245/60R13	248	624	95	690	6,5	7	8,5
165/60R14	167	554	74	375	4,5	5	6
175/60R14	177	566	78	425	5	5	6
185/60R14	184	578	82	475	5	5	6,5
195/60R14	196	590	85	515	5,5	5,5	7
205/60R14	203	602	87	545	5,5	5,5	7,5
215/60R14	216	616	89	580	6	6	7,5
225/60R14	223	626	91	615	6	6	8
235/60R14	235	638	94	670	6,5	7	8,5
245/60R14	248	658	96	710	7	7	8,5
255/60R14	255	662	98	750	7	7,5	9
265/60R14	267	674	103	875	7,5	7,5	9,5
175/60R15	177	591	80	450	5	5,5	6
185/60R15	184	603	84	500	5	5,5	6,5
195/60R15	196	615	86	530	5,5	6	7
205/60R15	203	627	89	580	5,5	6	7,5
215/60R15	216	639	90	600	6	6	7,5
225/60R15	223	651	92	630	6	6,5	8
235/60R15	235	663	95	690	6,5	6,5	8,5
245/60R15	248	675	98	750	6,5	7	8,5
255/60R15	260	687	100	800	7	7,5	9
275/60R15	279	711	104	900	7,5	8	9,5
195/60R16	201	640	89	580	5,5	6	7
205/60R16	203	652	91	615	5,5	6	7,5
215/60R16	216	664	92	630	6	6,5	7,5
225/60R16	223	676	93	650	6	6,5	8
345/60R17	345	846	123	1550	9,5	9,5	12

55-Profil	Däckets		LI index)	Max belastning	Fälgbredd		
	Bredd	Diameter			Min.	Rek.	Max
165/55R12	171	487	68	315	4,5	5	5,5
195/55R13	196	544	80	450	5,5	5,5	7
175/55R14	177	548	75	387	5	5	6
185/55R14	189	560	78	425	5	5,5	6,5
195/55R14	196	570	82	475	5,5	5,5	7
225/55R14	223	604	91	615	6	6	8
175/55R15	177	573	76	400	5	5	6
185/55R15	184	585	80	450	5	5,5	6,5
195/55R15	196	595	83	487	5,5	6	7
205/55R15	203	607	87	545	5,5	6	7,5
215/55R15	216	617	89	580	6	6,5	7,5
235/55R15	235	639	95	600	6,5	7	8,5
245/55R15	247	651	98	720	7	7	9
275/55R15	274	683	104	900	7,5	8	9,5

205/55R16	203	632	88	560	5,5	6	7,5
215/55R16	216	642	90	600	6	6,5	7,5
225/55R16	223	654	93	650	6	6,5	8
245/55R16	247	676	99	775	7	7,5	9
235/55R17	235	690	97	730	6,5	6,5	8,5
255/55R17	255	712	102	850	7	7	9

50-Profil	Däckets		LI index)	Max belastning Kg	Fälgbredd		
	Bredd	Diameter			Min.	Rek.	Max
175/50R13	177	506	72	355	5	5	6
195/50R13	196	526	78	425	5,5	5,5	7
205/50R13	203	536	81	462	5,5	5,5	7,5
185/50R14	184	542	77	412	5	5	6,5
195/50R15	196	577	81	462	5,5	5,5	7
205/50R15	205	587	85	515	5,5	6	7,5
215/50R15	216	597	88	560	6	6,5	7,5
225/50R15	223	607	90	600	6	6,5	8
195/50R16	196	602	83	487	5,5	6	7
205/50R16	203	612	86	530	5,5	6	7,5
225/50R16	223	632	92	630	6	6,5	8
265/50R16	267	672	101	825	7,5	8	9,5
205/50R17	203	638	89	580	5,5	5,5	7,5
215/50R17	216	648	90	600	6	6	7,5
225/50R17	223	657	93	650	6	6	8
245/50R17	247	677	98	750	7	7	9

45-Profil	Däckets		LI index)	Max belastning Kg	Fälgbredd		
	Bredd	Diameter			Min.	Rek.	Max
235/45R15	236	594	88	560	8	8,5	9,5
255/45R15	255	611	93	630	8,5	9	11
205/45R16	206	590	83	487	7	7,5	8
225/45R16	225	608	89	580	7,5	8	9
245/45R16	243	626	94	670	8	8,5	9,5
215/45R17	216	626	87	545	7	7	8,5
225/45R17	225	633	90	600	7,5	7,5	9
235/45R17	236	644	93	650	8	8	9,5
245/45R17	243	652	95	690	8	8	9,5
255/45R17	255	662	97	730	8,5	8,5	10

40-Profil	Däckets		LI index)	Max belastning Kg	Fälgbredd		
	Bredd	Diameter			Min.	Rek.	Max
205/40R13	206	494	69	325	7	7	8
285/40R15	285	609	92	650	9,5	10	11
215/40R17	213	604	83	487	7	7	8,5
235/40R17	236	620	90	600	8	8	9,5
245/40R17	243	628	91	615	8	8	9,5
255/40R17	255	636	94	670	8,5	8,5	10
265/40R17	266	644	96	710	9	9	10,5
295/40R17	296	668	102	850	10	10	11,5
245/40R18	243	653	92	630	8	8	9,5

35-Profil	Däckets	LI index)	Max belastning	Fälgbredd
------------------	---------	--------------	-------------------	-----------

Dimension	Bredd	Diameter		Kg	Min.	Rek.	Max
275/35R18	273	649	95	690	9	9	10,5

C-Däck	Däckets		LI index)	Max belastning Kg	Fälgbredd		
	Dimension	Bredd			Diameter	Min.	Rek.
155R13C6	157	578	85	515	4	4,5	5,5
155R13C8			88	600			
175R13C8	178	608		730	4,5	5	6,5
6,40R13C8	172	648		710	4	5	6
6,70R13C8	180	660	99	775	4	5	6
165R14C6	167	622		650	4	4,5	5,5
165R14C8				730			
175R14C8	178	634		710	4,5	5	6,5
175R14C8				775			
185R14C6	188	650		775	5	5,5	7
185R14C8				850			
195R14C6	198	666		850	5	5,5	7
195R14C8				950			
205R14C6	208	686		925	5,5	6	7,5
205R14C8				1030			
215R14C8	218	700		1120	5,5	6	7,5
225R14C8	228	714		1180	6	6,5	8
235R14C8	238	728		1285	6	6,5	8
185R15C8	188	674		875	5	5,5	7
195R15C8	198	690		950	5	5,5	7
205R15C8	208	710		1060	5,5	6	7,5
6,70R15C8	180	712	103	875	4	5	6
6,70R15C10			108	1000			
215R15C8	218	724		1150	5,5	6	7,5
225R15C8	228	738		1215	6	6,5	8
7,00R15C8	195	744	103	875	4,5	5,5	6,5
235R15C8	238	752		1370	6	6,5	8
6,00R16C8	170	728	98	750		4,5	
6,50R16C8	176	742	104	900		4,5	
7,00R16C10	198	778		1150	5	5,5	6
7,50R16C8	210	802		1120	5,5	6	6,5

G75-Profil	Däckets		LI index)	Max belastning Kg	Fälgbredd		
	Dimension	Bredd			Diameter	Min.	Rek.
185/75R14C	184	634	102	850		5	
175/75R16C	177	668	98	750		5	
175/75R16C			101	825			
185/75R16C	184	684	104	900		5	
195/75R16C	196	698	104	900		5,5	
195/75R16C			107	975			
205/75R16C	203	714	110	1060		5,5	
215/75R16C	216	728	113	1150		6	
225/75R16C	223	744	116	1250		5	

G70-Profil	Däckets		LI index)	Max belastning Kg	Fälgbredd		
	Dimension	Bredd			Diameter	Min.	Rek.
195/70R15C	201	655	104	900		6	
205/70R15C	209	669	106	950		6	

215/70R15C	221	683	109	1030		6,5	
225/70R15C	228	697	112	1120		6,5	

USA-75	Däckets		LI index)	Max belastning Kg	Fälgbredd		
	Bredd	Diameter			Min.	Rek.	Max
Dimension							
185/75R14	184	634		585	5		6,5
195/75R14	196	648		635	5		7
205/75R14	206	664		695	5,5		7
215/75R14	216	678		755	5,5		7,5
225/75R14	224	694		815	5,5		7
195/75R15	196	673		670	5		7
205/75R15	205	689		725	5,5		7,5
215/75R15	215	703		790	5,5		7,5
225/75R15	225	719		850	6		8
235/75R15	235	733		920	6		8
235/75R15XL				990			
265/75R15	267	779	112	1090	7		9,5