

Märkning av bildäck

Bildäck märks med en hastighetskod.
Bokstäverna återfinns vid dimensionsbeteckningen men inte nödvändigtvis inne i dimensionsbeteckningen.

Kod	km/h	Gäller för
J	-100	Släp- och husvagnsdäck
K	-110	Lastvagnsdäck
L	-120	Lastvagnsdäck
M	-130	"C"- och bussdäck
N	-140	"C"- däck
P	-150	Vinterdäck Reinforced
Q	-160	Vinterdäck
R	-170	Sommardäck Reinforced
S	-180	Sommardäck
T	-190	Sommar- och vinterdäck
H	-210	Högfartsdäck
V	-240	Högfartsdäck
W	-270	Högfartsdäck
Y	-300	Högfartsdäck
Z	240-	Högfartsdäck

Högfartsdäcken H till Z bör ej monteras tillsammans med däck med lägre hastighetkod (t.ex. S) på en och samma bil.

EXEMPEL PÅ DÄCKMÄRKNING: 165/80R15 86T

86 = Kod för däckbelastning enligt tabellen

T = Hastighetskod enligt tabellen

Treadwear 160* innebär att däcket ger 60% fler mil än ett däck märkt 100.

Traction A* är bästa betyg för grepp.

Temperature A* betyder att däcket bygger upp mindre värme vid körning än däck märkta B eller C.

E5 02052 är ECE-märke för godkännande i Europa. DOT-märke innebär att däcket klarar amerikanska krav och de 3 sista siffrorna anger när däcket har tillverkats t.ex betyder 122 vecka 12 1992. "<" efter däck-märkningen anger att däcket är tillverkat på 90-talet. Dessutom finns fabrikat och typbeteckning på alla däck.

*Gäller endast i USA.

Tillsammans med hastighetskoden finns koden för däckbelastningen. En belastningskod, s.k load index, anger den aktuella däckbelastningen enligt nedanstående tabell,

Li	Kg	Li	Kg	Li	Kg
61	257	81	462	101	825
62	265	82	475	102	850
63	272	83	487	103	875
64	280	84	500	104	900
65	290	85	515	105	925
66	300	86	530	106	950
67	307	87	545	107	975
68	315	88	560	108	1000
69	325	89	580	109	1030
70	335	90	600	110	1060
71	345	91	615	111	1090
72	355	92	630	112	1120
73	365	93	650	113	1150
74	375	94	670	114	1180
75	387	95	690	115	1215
76	400	96	710	116	1250
77	412	97	730	117	1285
78	425	98	750	118	1320
79	437	99	775	119	1360
80	450	100	800	120	1400

Load Range systemet (USA):

Stomstyrkebeteckningen med bokstav efter dimensionen "Load Range" kan förekomma på vissa USA däck. Denna beteckning motsvarar lagerklass (PR). För vidare information se STRO A 001.07

STRO's databok innehåller mer än 4000 olika däckdimensioner och uppgifter om fälgar till dessa. Du kan beställa den via STRO:s hemsida www.stro.nu.